

EMAILHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016, Aluminiumrahmen

Rückseite: Elo. verzinktes Blech

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38 mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Anmerkung: Verwenden Sie Magnete & Whiteboardmarker (nicht wasserfest) nur im kalten Zustand.



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Emailheizung	Artikelnummer Tafelheizung
R600	600 Watt	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	Ro600WHIAEU	Ro600BBRAEU
R900	900 Watt	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	Ro900WHIAEU	Ro900BBRAEU
R1100	1100 Watt	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU

Abmessungen:

