

LICHTRAHMEN FÜR WE-LINE & GLASHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Material: Alu Profil eluxiert Eckverbinder Edelstahl mit Kunststoff Auflage und Arretierung

Lichtfarbe: 3000K (warmweiß)

Garantie: 5 Jahre

Schutzart: IP 20

Modell	Leistung	Lichtstärke	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
WE250	32 W	2582 lm	ca. 1,3 kg	ca. 3,5 kg	752 x 352 mm	850 x 420 x 90 mm	LF0250WE
WE350	35 W	2822 lm	ca. 1,3 kg	ca. 3,5 kg	652 x 552 mm	750 x 630 x 90 mm	LF0350WE
WE420	44 W	3494 lm	ca. 1,5 kg	ca. 3,5 kg	1052 x 432 mm	1140 x 500 x 90 mm	LF0420WE
WE500	47 W	3782 lm	ca. 1,5 kg	ca. 3,5 kg	802 x 802 mm	1060 x 1010 x 90 mm	LF0500WE
WE600	50 W	4022 lm	ca. 1,6 kg	ca. 4,5 kg	1052 x 652 mm	1160 x 720 x 90 mm	LF0600WE
WE800	63 W	5030 lm	ca. 1,8 kg	ca. 5 kg	1652 x 472 mm	1740 x 540 x 90 mm	LF0800WE
WE900	59 W	4742 lm	ca. 1,7 kg	ca. 5 kg	1252 x 752 mm	1380 x 820 x 90 mm	LF0900WE
WE1100	68 W	5030 lm	ca. 2 kg	ca. 5 kg	1652 x 652 mm	1770 x 720 x 90 mm	LF1100WE
WE1300	77 W	6182 lm	ca. 72,2 kg	ca. 7,5 kg	1852 x 752 mm	1920 x 880 x 90 mm	LF1300WE
WE1600	86 W	6902 lm	ca. 2,3 kg	ca. 7,5 kg	2052 x 852 mm	2100 x 980 x 90 mm	LF1600WE
R350	36 W	2890 lm	ca. 1,3 kg	ca. 1 kg	666 x 566 mm	750 x 630 x 90 mm	LF0350G
R420	46 W	2265 lm	ca. 1,5 kg	ca. 3,5 kg	1066 x 446 mm	1140 x 500 x 90 mm	LF0420G
R600	51 W	4090 lm	ca. 1,6 kg	ca. 3,5 kg	1066 x 666 mm	1160 x 720 x 90 mm	LF0600G
R800	64 W	5098 lm	ca. 1,8 kg	ca. 4 kg	1666 x 466 mm	1740 x 540 x 90 mm	LF0800G
R900	60 W	4810 lm	ca. 1,8 kg	ca. 4 kg	1266 x 766 mm	1380 x 820 x 90 mm	LF0900G
R1100	69 W	5530 lm	ca. 2 kg	ca. 4 kg	1666 x 666 mm	1770 x 720 x 90 mm	LF1000G
Smallround*	24 W	1884 lm	ca. 1 kg	ca. 3,5 kg	ø 530 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	LFINSR
Middleround*	24 W	1884 lm	ca. 1 kg	ca. 3,5 kg	ø 630 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	LFINMR
Largeround*	24 W	1884 lm	ca. 1 kg	ca. 3,5 kg	ø 870 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	LFINLR

*indirekte Beleuchtung



