

ROUND BILDHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche:** Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt
- Rückseite:** Edelstahl 3D blankgeglüht
- Halterungen:** Zinklegierung
- Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
- Spannung:** 230 Volt, 50 Hz
- Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm
- Garantie:** 10 Jahre

- Oberflächentemperatur:** ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C
- Abstrahlwinkel:** 120°
- Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich
- Halterungen** an der Rückseite werksseitig montiert, 4 Stk, 38mm tief
- Länge Anschlusskabel:** ca. 1,90 m
- Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Middleround	400 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHI0EU
Largeround	610 Watt	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHI0EU

Abmessungen:

