

# WE-LINE



## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche:** Edelstahl pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)\*

**Rückseite:** Edelstahl 3D blankgeglüht

**Halterungen:** Zinklegierung

**Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz

**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm

**Oberflächentemperatur:** ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

**Abstrahlwinkel:** 120°

**Garantie:** 10 Jahre

**Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich

**Halterungen** an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

**Länge Anschlusskabel:** ca. 1,90 m

**Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
WE250	250 Watt	ca. 6 kg	ca. 8 kg	706 x 306 x 18 mm	800 x 430 x 90 mm	W0250WH10EU
WE350	350 Watt	ca. 8 kg	ca. 10 kg	606 x 506 x 18 mm	630 x 710 x 90 mm	W0350WH10EU
WE420	420 Watt	ca. 10 kg	ca. 12 kg	1006 x 386 x 18 mm	1140 x 500 x 90 mm	W0420WH10EU
WE500	500 Watt	ca. 13 kg	ca. 15 kg	756 x 756 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	W0500WH10EU
WE600	600 Watt	ca. 15 kg	ca. 18 kg	1006 x 606 x 18 mm	1160 x 720 x 90 mm	W0600WH10EU
WE800	800 Watt	ca. 17 kg	ca. 20 kg	1606 x 426 x 18 mm	1740 x 540 x 90 mm	W0800WH10EU
WE900	900 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1206 x 706 x 18 mm	1380 x 820 x 90 mm	W0900WH10EU
WE1100	1100 Watt	ca. 25 kg	ca. 28 kg	1606 x 606 x 18 mm	1770 x 720 x 90 mm	W1100WH10EU
WE1300	1300 Watt	ca. 30 kg	ca. 35 kg	1806 x 706 x 18 mm	1910 x 870 x 90 mm	W1300WH10EU
WE1600	1600 Watt	ca. 39 kg	ca. 42 kg	2006 x 806 x 18 mm	2100 x 930 x 90 mm	W1600WH10EU

\*auch erhältlich in diversen RAL-Farben



# Abmessungen:

